

1		2		3		4		5		6	
ROHS Compliant REACH		REV		DESCRIPTION				DATE		APPROVED	
		A		新板发行				2020. 11. 06		HHM	
A		规格说明:Specifications:									
		电气特性:Electrical:									
		1.额定电流: Current Rating									
		1.5A/contact terminal									
B		2.额定电压: Voltage Rating									
		30V DC									
		3.接触阻抗:Contact Resistance									
		30 milliohms MAX									
C		4.耐电压:Dielectnc Withstanding Voitage:									
		500 V AC AT Sea Level									
		5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:									
		1000MEGA ohms MIN									
D		物理性能:Mechanical:									
		1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force									
		Mate force:3.57kgf(MAX)									
		Unmate force:1.02kgf(MIN)									
		2.端子保持力: Terminal Retenion									
		1.0kgf(MIN)									
		原材料:Material:									
		1.塑胶:Housing:									
		Hing Temperature Tnermaplastics,									
		2.端子:Contact:Copper Alloy C2680									
		3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC									
		电镀:Finish:									
		1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;									
		Tin On Solder Talls									
		端子四周镀50U”(MIN)锡,镀金区域镀100—200U”镀金1U”									
		2.外壳:Shell:									
		铁壳四周镀80U”(MIN)镍									
		Nickel Plating									